



Deklaracja zgodności nr 258/2024

1. Producent

Atlas sp. z o.o.

ul. Jana Kilinskiego 2, 91-421 Łódź, Polska

www.atlas.com.pl

2. Nazwa wyrobu

ATLAS FUGA ELASTYCZNA

CG 2 W A wg EN 13888-1:2022

3. Przeznaczenie i zakres stosowania

ATLAS FUGA ELASTYCZNA jest cementową zaprawą do spoinowania o wysokiej odporności na ścieranie i zmniejszonej absorpcji wody. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania wyrobu znajdują się w karcie technicznej.

4. Specyfikacja techniczna

Polska Norma PN-EN 13888-1:2023-02

Zaprawy do spoinowania płytek. Część 1: Wymagania, klasyfikacja, przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie.

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Odporność na ścieranie	$\leq 1000 \text{ mm}^3$
2.	Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
3.	Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
4.	Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
5.	Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
6.	Skurcz	$\leq 2 \text{ mm/m}$
7.	Absorpcja wody po 30 min	$\leq 2 \text{ g}$
8.	Absorpcja wody po 240 min	$\leq 5 \text{ g}$

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Miejsce i data wystawienia
Łódź, 19.02.2024 r.

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak